



Masi Lasitusjärjestelmä

Aina mittatarkasti kohteeseen valmistetut Masi-lasitukset ovat ulkoilmamaihmissen unelma. Masi-lasitukset suojaavat tilan ilmaston rakenteita rasittavilta tekijöiltä, se tarjoaa myös viihtyisän ja suojaisen paikan kotipuutarhan taimien aikaiseen kasvatukseen. Masi-lasituksilla saadaan aikaan valoisa tilaratkaisu, joka lisää väljyyttä ja mukavuutta asumiselle. Masi-lasitusjärjestelmä vähentää oleellisesti melu- ja saastehaittoja. Masi-lasitusjärjestelmän lasit liitetään profiileihin liimaamalla, joten korkeatkin lasitukset ovat mahdollisia ilman välipuitetta.

AluMasi

Masi-lasitusjärjestelmällä yksilöllisiä ratkaisuja ja valoisaa väljyyttä.

Tuote

Kotimainen, varmatoiminen, huoltovapaa alumiinipuiteellinen MASI - lasitusjärjestelmä parvekkeelle, terassille ja kuistille.

Rakenne

Masi-lasitusjärjestelmä on kehyksellinen liukulasijärjestelmä joka toimii alhaalla olevien kuulalaakeroitujen, halkaisijaltaan 30 mm pyörien varassa. Raskaissa lasituksissa pyöriä voidaan lisätä tarpeen mukaan. MASI - liukulaseit kootaan LIIMAAMALLA käyttäen FIX ALL polymeerimassaa. Liimauksella lasi ja profiili tukevat toisiaan, tästä johtuen profiilin koko on voitu pitää mahdollisimman sirona. MASI - lasituksia pystytään LIIMAUS-TEKNIIKAN ansiosta tekemään hyvinkin korkeita lasituksia yhtenäisellä, täyskorkealla lasilla ilman välipienaa. Vaikeissakin olosuhteissa kuten, saaristo- ja rannikkoalueella MASI - lasitus toimii erittäin hyvin. MASI - liukulaseissa profiilit on siroja, pystykehys vain 25 mm leveä ja neljäovisen sarjan ala- / yläkiskon leveys on ainoastaan 64 mm. Yksiharjaisella lisäkiskolla saadaan lisättyä viides ovi, silloinkin kiskojen kokonaisleveydeksi tulee vain 88 mm. Pielilistalla voidaan tehdä sivuun siirrettäviä yksittäisiä kulkuovia Rakenteeltaan MASI - järjestelmä on tiivis, hyvin MELUN ja PÖLYN ulkona pitävä ratkaisu. Ei kuitenkaan liian tiivis, koska jokaisen liukuoven ylä- ja alaosaan jää 4 x 50 mm tuuletusraot. Raot eivät ole kohtisuoraan sisälle, vaan liukuovien leveys suunnassa. Karvatiivisteet pitävät lasit meluttomana kovallakin tuulella.

Lasit

MASI - lasitusjärjestelmässä voidaan käyttää: 4, 5, 6 tai 8 mm lasia Lisälistalla mahdollisuus käyttää 2k- eristyslasiä.

Lukitus

MASI - liukulaseille on oma lukkoprofiili ABLOY lukolle. Lukko voidaan sarjoittaa esimerkiksi huoneiston avaimelle tai yleisavaimelle. Lukko asennetaan piilokiinnityksellä.

Faktoja

MASI - lasituksilla pystytään toteuttamaan mitä erilaisempia ratkaisuja:

- Pielilistallinen sivuun liukuva käyntiovi, esimerkiksi kuistille jossa on kaiteet jonka päältä lähtee muut lasitukset.
- Jiirikulmallinen lasitus. Lasit voidaan asentaa kahdelle tai useammalle sivulle ilman nurkkatolppaa.
- Viisiovinen järjestelmä lisäkiskolla, kiskojen kokonaisleveys 88 mm
- Kaksilasisten aukkojen toinen lasi saadaan tarvittaessa kääntyvänä.
- Näin saadaan lasien kaikki sivut pestyä, nostamatta laseja pois.
- Mahdollisuus matalalle alakiskolle, kiskon korkeus vain 15,5 mm
- Pitkillä parveke- / terassisivuilla, missä lasien lukumäärä nousee kymmeneen ja ylikin, kaikki lasit saa siirrettyä 4-5 nipuissa peräkkäin molemmille sivuille. Tai keskeltä sivuille avautuvana.



Valmistus ja myynti:

Alumasi Oy

Ormuspellontie 12
00700 Helsinki

Puh (09) 350 8460
Fax (09) 350 84610

E-mail: myynti@alumasi.fi

<http://www.alumasi.fi>

Jälleenmyynti:

